

Link do produktu: <https://vovo.pl/system-mesh-mercusys-halo-h60x2-pack-p-21381.html>

BRAK
ZDJĘCIA



System mesh Mercusys Halo H60X(2-pack)

Cena	287,82 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	KILMEUACC0010
Kod producenta	Halo H60X(2-pack)
Kod EAN	6957939001285
Producent	Mercusys
Dostęp dla gości	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3,WPA-PSK,WPA2-PSK
Diody LED	Tak
MIMO	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Zasilacz sieciowy	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ anteny	Wewnętrzny
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kabel Ethernet	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
BeamForming	Tak
Głębokość produktu	88 mm
Maksymalny zasięg	350 m2

Szerokość produktu	88 mm
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Wysokość produktu	88 mm
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Kolor produktu	Biały
Dynamiczny adres IP	Tak
Typ produktu	System siatki
Kabel sieciowy	Tak
Stałe IP	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Ethernet WAN	Tak
Serwer DHCP	Tak
Klient DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1201 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1500 Mbit/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac
Przycisk reset	Tak

Opis produktu

Dostęp dla gości:	Tak
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA3,WPA-PSK,WPA2-PSK
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac
Standardy Wi-Fi:	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	1500 Mbit/s
Kabel sieciowy:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	1201 Mbit/s
Dynamiczny adres IP:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	300 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Stałe IP:	Tak
Klient DHCP:	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	2
Ethernet WAN:	Tak
BeamForming:	Tak
Technologia Intelligent mesh:	Tak
MIMO:	Tak
Zabezpieczenie firewall:	SPI Firewall

Kontrola rodzicielska:	Tak
Maksymalny zasięg:	350 m2
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Przycisk reset:	Tak
Kolor produktu:	Biały
Typ anteny:	Wewnętrzny
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Diody LED:	Tak
Typ produktu:	System siatki
Szerokość produktu:	88 mm
Wysokość produktu:	88 mm
Głębokość produktu:	88 mm
Liczba urządzeń w zestawie:	2 szt.
Instrukcja szybkiej instalacji:	Tak
Zasilacz sieciowy:	Tak
Ostrzeżenia:	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Kabel Ethernet:	Tak
Gwarancja:	G036M