

Link do produktu: <https://vovo.pl/system-mesh-tenda-mw5s-3pack-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-21418.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## System Mesh Tenda MW5s 3pack (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena	<b>515,12 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KILTDAROU0026</b>
Kod producenta	<b>MW5s 3pack</b>
Kod EAN	<b>6932849428063</b>
Producent	<b>Tenda</b>
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Obsługuje VPN	<b>IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Ilość sztuk	<b>3</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Funkcje anteny	<b>Zintegrowana antena</b>
Typ MIMO	<b>Multi User MIMO</b>
Prąd wejściowy	<b>0.6 A</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Umieszczenie	<b>Stół</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Port wan	<b>Ethernet (RJ-45)</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Rodzaj kierunku anteny	<b>Antena dookólna</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	<b>Transmisja SSID</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>1200 Mbit/s</b>

Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	<b>867 Mbit/s</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Przeznaczenie	<b>Stół</b>
5 GHz	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
2,4 GHz	<b>Tak</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	<b>300 Mbit/s</b>
Głębokość produktu	<b>91 mm</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>3 szt.</b>
Szerokość produktu	<b>91 mm</b>
Poziom wzmocnienia anteny (max)	<b>3 dBi</b>
Wysokość produktu	<b>93 mm</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>FCC, CE, RoHS, EAC, IC</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11a,IEEE 802.11r,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.11k,IEEE 802.11v</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>UDP flood attack defence, TCP flood attack defence, ICMP flood attack defence</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Diody LED	<b>System,Moc sygnału</b>

## Opis produktu

Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11r,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.11k,IEEE 802.11v
Umieszczenie:	Stół
Diody LED:	System,Moc sygnału
Kolor produktu:	Biały
Przycisk reset:	Tak
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Napięcie operacyjne:	12 V
Obsługa PoE:	Tak
Prąd wyjściowy:	1 A
Częstotliwość wejściowa AC:	50 - 60 Hz
Prąd wejściowy:	0.6 A
Wysokość produktu:	93 mm
Głębokość produktu:	91 mm
Szerokość produktu:	91 mm
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):	Transmisja SSID
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA2-PSK
Aktualizacje oprogramowania urządzenia:	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zasilacz sieciowy:	Tak
Rodzaj opakowania:	Pudełko
Liczba dołączonych produktów:	3 szt.
Certyfikaty:	FCC, CE, RoHS, EAC, IC
Obsługuje VPN:	IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):	300 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 2,4 GHz:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych:	Tak
Typ MIMO:	1200 Mbit/s
MIMO:	Multi User MIMO
5 GHz:	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):	Tak
Przewody:	867 Mbit/s
Klient DHCP:	LAN (RJ-45)
Serwer DHCP:	Tak
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	Tak
Port wan:	2
Gniazdko wyjścia DC:	Ethernet (RJ-45)
Ilość anten:	Tak
Rodzaj kierunku anteny:	2
Poziom wzmacnienia anteny (max):	Antena dookólna
Typ anteny:	3 dBi
Funkcje anteny:	Wewnętrzny
Zabezpieczenie firewall:	Zintegrowana antena
Przeznaczenie:	UDP flood attack defence, TCP flood attack defence, ICMP flood attack defence
Ilość sztuk:	Stół
Ostrzeżenia:	3
Gwarancja:	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. G036M