

Link do produktu: <https://vovo.pl/system-mesh-tenda-mw6-1pack-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-21419.html>

BRAK
ZDJĘCIA



System Mesh Tenda MW6 1pack (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena	230,26 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILT DAROU0027
Kod producenta	MW6 1pack
Kod EAN	6932849427677
Producent	Tenda
Ethernet WAN	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Port USB	Nie
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Serwer DHCP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Klient DHCP	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Przewodowa sieć LAN	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Głębokość produktu	100 mm
Przekierowanie portów	Tak
Szerokość produktu	100 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Wysokość produktu	100 mm

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.11a,IEEE 802.11v,IEEE 802.3ab,IEEE 802.11r,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac
Waga produktu	410 g
Przycisk reset	Tak
Kolor produktu	Biały
Firewall	Tak
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS, EAC, IC
Dostęp dla gości	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Zabezpieczenie firewall	Forbid UDP flood attack, Forbid TCP flood attack, Forbid flood attack
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK
Prąd wyjściowy	1,5 A
Napięcie operacyjne	12 V
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, PoE
Napięcie wejściowe AC	100 - 220 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Obsługuje VPN	IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obsługa PoE	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Generacja sieci mobilnej	4G
4G	Nie
3G	Nie
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%

DSL WAN	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Gniazdo karty SIM	Nie
Typ anteny	Wewnętrzne

Opis produktu

Certyfikaty:	FCC, CE, RoHS, EAC, IC
Obsługuje VPN:	IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through
Aktualizacje oprogramowania urządzenia:	Tak
Typ produktu:	Router biurkowy
Kolor produktu:	Biały
Obsługa PoE:	Tak
Napięcie operacyjne:	12 V
Napięcie wejściowe AC:	100 - 220 V
Częstotliwość wejściowa AC:	50 - 60 Hz
Rodzaj zasilania:	Prąd przemienny, PoE
Prąd wyjściowy:	1,5 A
Głębokość produktu:	100 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	867 Mbit/s
Standardy Wi- Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Klient DHCP:	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Port USB:	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	2
Gniazdo/gniazda karty pamięci:	Nie
Typ anteny:	Wewnętrzne
Gniazdo karty SIM:	Nie
DSL WAN:	Nie
Szerokość produktu:	100 mm
Waga produktu:	410 g
Wysokość produktu:	100 mm
Zabezpieczenie firewall:	Forbid UDP flood attack, Forbid TCP flood attack, Forbid flood attack
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA2-PSK
Dostęp dla gości:	Tak
Firewall:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.11a,IEEE 802.11v,IEEE 802.3ab,IEEE 802.11r,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac
Przekierowanie portów:	Tak
Technologia okablowania:	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Liczba dołączonych produktów:	1 szt.
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Przewody:	LAN (RJ-45)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	867 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	300 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet WAN:	Tak
Połączenie USB 3G/4G:	Nie
Generacja sieci mobilnej:	4G
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85176990
4G:	Nie
3G:	Nie

Konstrukcja anteny:
Ostrzeżenia:

Gwarancja:

Wewnętrzny

Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych. Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

G036M