

Link do produktu: <https://vovo.pl/system-mesh-tp-link-deco-e41-pack-p-21470.html>



System mesh TP-LINK Deco E4(1-Pack)

Cena	169,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLACC0044
Kod producenta	Deco E4(1-Pack)
Kod EAN	6935364086787
Producent	TP-LINK
Dostęp dla gości	Tak
Kolor produktu	Biały
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Typ produktu	Mesh router
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor obudowy	Biały, Szary
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Diody LED	LAN, WLAN
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Prąd wyjściowy adaptera AC	0,85 A
Kabel Ethernet	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	9 V
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Prąd wejściowy zasilacza	0,3 A
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
BeamForming	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak

Liczba urządzeń w zestawie	1 szt.
Wysokość opakowania	105 mm
Dynamiczny adres IP	Tak
Głębokość opakowania	241 mm
Waga wraz z opakowaniem	1 kg
Kabel sieciowy	Tak
Szerokość opakowania	225 mm
Stałe IP	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Typ anteny	Wewnętrzny
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Kontrola rodzicielska	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Ilość anten	2
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Serwer DHCP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Klient DHCP	Tak
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przekierowanie portów	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac
Głębokość produktu	90,7 mm

Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Szerokość produktu	90,7 mm
Przycisk reset	Tak
Wysokość produktu	190 mm

Opis produktu

Certyfikaty:	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Obsługa jakość serwisu (QoS):	Tak
Przekierowanie portów:	Tak
Ilość anten:	2
Diody LED:	LAN, WLAN
Typ anteny:	Wewnętrzny
Przycisk reset:	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Kolor obudowy:	Biały, Szary
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Wysokość produktu:	190 mm
Szerokość opakowania:	225 mm
Wysokość opakowania:	105 mm
Szerokość produktu:	90,7 mm
Głębokość opakowania:	241 mm
Waga wraz z opakowaniem:	1 kg
Głębokość produktu:	90,7 mm
Zasilacz sieciowy:	Tak
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardy Wi- Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA-PSK,WPA2-PSK
Serwer DHCP:	Tak
Klient DHCP:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Kolor produktu:	Biały
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	CE,RoHS
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:	Tak
Zabezpieczenie firewall:	SPI Firewall
Kontrola rodzicielska:	Tak
BeamForming:	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):	1
Liczba sieci gościnnych (5 GHz):	1
Typ produktu:	Mesh router
Napięcie wejściowe adaptera AC:	100 - 240 V
Częstotliwość adaptera AC:	50 - 60 Hz
Napięcie wyjściowe adaptera AC:	9 V
Prąd wejściowy zasilacza:	0,3 A
Prąd wyjściowy adaptera AC:	0,85 A
Liczba dołączonych produktów:	1 szt.
Kabel sieciowy:	Tak
Liczba urządzeń w zestawie:	1 szt.
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac
Dostęp dla gości:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	300 Mbit/s
Stałe IP:	Tak
Dynamiczny adres IP:	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS):	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	1167 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	867 Mbit/s
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85171800
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC:	50 - 60 Hz

Certyfikaty zgodności:
Ostrzeżenia:

Kabel Ethernet:
Gwarancja:

CE,RoHS

Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.

Tak

G036M