

Link do produktu: <https://vovo.pl/system-mesh-tp-link-deco-x102-pack-p-21527.html>

BRAK
ZDJĘCIA



System mesh TP-LINK Deco X10(2-pack)

Cena	420,66 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	KILTPLROU0134
Kod producenta	Deco X10(2-pack)
Kod EAN	4895252503173
Producent	TP-LINK
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Zasilacz sieciowy	Tak
Tryby pracy	Router Mode, Access Point Mode
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Obsługuje aplikcje sterujące	TP-Link Deco
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
VLAN tagowany	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Proxy IGMP	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
IGMP snooping	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,802.11a
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
BeamForming	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Maksymalny zasięg	190 m2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Głębokość produktu	110 mm
Dynamiczny adres IP	Tak

Szerokość produktu	110 mm
Kabel sieciowy	Tak
Wysokość produktu	114 mm
Stałe IP	Tak
Kolor produktu	Biały
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Typ produktu	Mesh router
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Kontrola rodzicielska	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Serwer DHCP	Tak
Klient DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1201 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1500 Mbit/s
Przekierowanie portów	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2, WPA, WPA3
Diody LED	Tak
MIMO	Tak
Kabel Ethernet	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Opis produktu

Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):	1
BeamForming:	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz):	1
Technologia Intelligent mesh:	Tak
Tryby pracy:	Router Mode, Access Point Mode
MIMO:	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
Przekierowanie portów:	Tak
Kontrola rodzicielska:	Tak
Kolor produktu:	Biały
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C

Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Typ anteny:	Wewnętrzny
Przycisk reset:	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 60 °C
Diody LED:	Tak
Typ produktu:	Mesh router
Maksymalny zasięg:	190 m2
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Głębokość produktu:	110 mm
Wysokość produktu:	114 mm
Szerokość produktu:	110 mm
Zasilacz sieciowy:	Tak
Kabel sieciowy:	Tak
Liczba urządzeń w zestawie:	2 szt.
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA2,WPA,WPA3
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Dynamiczny DNS (DDNS):	Tak
IGMP snooping:	Tak
Standardy Wi- Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,802.11a
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	1500 Mbit/s
Obsługuje aplikacje sterujące:	TP-Link Deco
VLAN tagowany:	Tak
Proxy IGMP:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	1201 Mbit/s
Stałe IP:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	300 Mbit/s
Dynamiczny adres IP:	Tak
Dostęp dla gości:	Tak
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Klient DHCP:	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	2
Ostrzeżenia:	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Kabel Ethernet:	Tak
Gwarancja:	G036M