

Link do produktu: <https://vovo.pl/system-mesh-tp-link-deco-x502-pack-p-21516.html>

BRAK
ZDJĘCIA



System mesh TP-LINK Deco X50(2-pack)

Cena	634,68 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	KILTPLROU0111
Kod producenta	Deco X50(2-pack)
Kod EAN	4897098687079
Producent	TP-LINK
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kontrola rodzicielska	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Technologia Inteligent mesh	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Liczba rdzeni procesora	2
Ilość anten	2
Taktowanie procesora	1 GHz
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Głębokość produktu	110 mm
Klient DHCP	Tak
Szerokość produktu	110 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Wysokość produktu	114 mm
Kolor produktu	Biały
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Kolor obudowy	Biały
Przekierowanie portów	Tak

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3-PSK,WPA-PSK,WPA2-PSK
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Kabel Ethernet	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,5 A
Aktualizowanie oprogramowania przez	Sieć
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
VLAN tagowany	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Proxy IGMP	Tak
Wysokość opakowania	125 mm
Compliance certificates	CE,RoHS
Głębokość opakowania	240 mm
IGMP snooping	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,61 kg
Moc nadawania	CE:
Szerokość opakowania	314 mm
BeamForming	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Profile specjalne, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Typ anteny	Wewnętrzny
Liczba dołączonych adapterów	2 szt.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE

Kabel sieciowy	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Liczba dołączonych produktów	2 szt.

Opis produktu

Funkcje kontroli rodzicielskiej:	Profile specjalne, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
Technologia Intelligent mesh:	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Ilość anten:	2
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Kolor obudowy:	Biały
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Typ anteny:	Wewnętrzny
Przycisk reset:	Tak
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Moc nadawania:	CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz)
Prąd wyjściowy adaptera AC:	1,5 A
Napięcie wyjściowe adaptera AC:	12 V
Głębokość produktu:	110 mm
Szerokość produktu:	110 mm
Wysokość produktu:	114 mm
Kabel sieciowy:	Tak
Liczba dołączonych produktów:	2 szt.
Liczba dołączonych adapterów:	2 szt.
Standardy Wi- Fi:	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
Proxy IGMP:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	574 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	RoHS,CE
Taktowanie procesora:	1 GHz
Obsługa jakość serwisu (QoS):	Tak
Zabezpieczenie firewall:	SPI
Liczba rdzeni procesora:	2
Kontrola rodzicielska:	Tak
Przekierowanie portów:	Tak
Procesor wbudowany:	Tak
BeamForming:	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):	1
Liczba sieci gościnnych (5 GHz):	1
Aktualizowanie oprogramowania przez:	Sieć
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA3-PSK,WPA-PSK,WPA2-PSK
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	2402 Mbit/s
Dynamiczny DNS (DDNS):	Tak
IGMP snooping:	Tak
VLAN tagowany:	Tak
Klient DHCP:	Tak
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	3
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85171800
Kolor produktu:	Biały
Compliance certificates:	CE,RoHS
Głębokość opakowania:	240 mm
Wysokość opakowania:	125 mm
Waga wraz z opakowaniem:	1,61 kg
Szerokość opakowania:	314 mm
Liczba urządzeń w zestawie:	2 szt.
Zasilacz sieciowy:	Tak

Certyfikaty zgodności:

Kabel Ethernet:

Ostrzeżenia:

Gwarancja:

CE,RoHS

Tak

Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

G036M