

Link do produktu: <https://vovo.pl/totolink-n300rh-router-wifi-300mb-s-2-4ghz-5x-p-21451.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Totolink N300RH Router WiFi 300Mb/s, 2,4GHz, 5x

Cena	159,47 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILTOTROU0027
Kod producenta	N300RH
Kod EAN	6952887401149
Producent	TOTOLINK
Ethernet WAN	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ilość anten	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Port USB	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	54 Mbit/s
Przewodowa sieć LAN	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Przekierowanie portów	Tak
Głębokość produktu	106 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Szerokość produktu	180 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Wysokość produktu	24,5 mm
Kolor produktu	Biały
Przycisk WPS	Tak
Typ produktu	Router biurkowy

Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Firewall	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Filtrowanie URL	Tak
Filtrowanie	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Rodzaj zasilania	DC
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	11 Mbit/s
Generacja sieci mobilnej	4G
Filtrowanie adresów MAC	Tak
3G	Nie
Poziom wzmocnienia anteny (max)	8 dBi
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zdemowalna antena (anteny)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
4G	Nie
Typ anteny	Zewnętrzny
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Przewody	LAN (RJ-45)
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
DSL WAN	Nie
Gniazdo karty SIM	Nie
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)

Opis produktu

Aktualizacje oprogramowania urządzenia:	Tak
Diody LED:	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Typ produktu:	Router biurkowy
Kolor produktu:	Biały
Rodzaj zasilania:	DC
Prąd wyjściowy:	1 A
Szerokość produktu:	180 mm
Głębokość produktu:	106 mm
Wysokość produktu:	24,5 mm
Firewall:	Tak
Obsługa DMZ:	Tak
Filtrowanie adresów IP:	Tak
Filtrowanie URL:	Tak
Filtrowanie:	Tak
Filtrowanie adresów MAC:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Przycisk WPS:	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS):	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Przekierowanie portów:	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Technologia okablowania:	10/100Base-T(X)
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Przewody:	LAN (RJ-45)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	300 Mbit/s
Standardy Wi- Fi:	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	54 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo):	11 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	300 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi:	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Gniazdo/gniazda karty pamięci:	Nie
Port USB:	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	5
Zdemowalna antena (anteny):	Tak
Ilość anten:	2
Poziom wzmocnienia anteny (max):	8 dBi
Typ anteny:	Zewnętrzny
DSL WAN:	Nie
Gniazdo karty SIM:	Nie
Ethernet WAN:	Tak
Połączenie USB 3G/4G:	Nie
Generacja sieci mobilnej:	4G
Konstrukcja anteny:	Zewnętrzny
3G:	Nie
4G:	Nie
Ostrzeżenia:	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem. G036M
Gwarancja:	