

Link do produktu: <https://vovo.pl/totolink-n300rt-router-wifi-300mb-s-2-4ghz-5x-rj4-p-21450.html>



Totolink N300RT Router WiFi 300Mb/s, 2,4GHz, 5x RJ4

Cena	99,53 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILTOTROU0025
Kod producenta	N300RT
Kod EAN	6952887400012
Producent	TOTOLINK
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Przycisk WPS	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Pobór mocy	4,5 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kreator instalacji internetowej	Tak
Czułość odbiorcy	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługa PoE	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przycisk reset	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak

WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	11 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Firewall	Tak
Dołączona antena	Tak
Głębokość produktu	76 mm
Obsługa DMZ	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Szerokość produktu	147,5 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Wysokość produktu	25 mm
Filtrowanie URL	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Plastik, Poliwęglan (PC)
Filtrowanie	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Kolor produktu	Biały, Czarny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2, WPA-PSK
Zasilanie	4,5 W
Prąd wyjściowy	0,5 A
Typ połączenia WAN	RJ-45
Napięcie operacyjne	9 V
Zdemowalna antena (anten)	Nie
Typ produktu	Router biurkowy
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
4G	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Lampka kontrolna	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Wbudowany wyłącznik	Nie
DSL WAN	Nie
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN

Gniazdo karty SIM	Nie
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Ethernet WAN	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Ilość anten	2
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Port USB	Nie
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Generacja sieci mobilnej	4G
Serwer DHCP	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Klient DHCP	Tak
3G	Nie
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	54 Mbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Typ anteny	Zewnętrzny
Przekierowanie portów	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)

Opis produktu

Filtrowanie adresów IP:	Tak
Firewall:	Tak
Obsługa DMZ:	Tak
Filtrowanie adresów MAC:	Tak
Filtrowanie:	Tak
Przycisk WPS:	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
Przycisk reset:	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Przekierowanie portów:	Tak
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s, 10 Mbit/s

Typ interfejsu Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Przewody:	LAN (RJ-45)
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo):	11 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	300 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	54 Mbit/s
Standardy Wi-Fi:	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 4 (802.11n)
Aktualizacje oprogramowania urządzenia:	Tak
Kolor produktu:	Biały,Czarny
Diody LED:	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Wbudowany wyłącznik:	Nie
Typ produktu:	Router biurkowy
Prąd wyjściowy:	0,5 A
Rodzaj zasilania:	DC
Głębokość produktu:	76 mm
Szerokość produktu:	147,5 mm
Wysokość produktu:	25 mm
Filtrowanie URL:	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA2-PSK,WPA2,WPA-PSK
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	300 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi:	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Gniazdo/gniazda karty pamięci:	Nie
Port USB:	Nie
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	5
Zdemowalna antena (anten):	Nie
Typ anteny:	Zewnętrzny
Poziom wzmocnienia anteny (max):	5 dBi
Ilość anten:	2
Gniazdo karty SIM:	Nie
Ethernet WAN:	Tak
Połączenie USB 3G/4G:	Nie
DSL WAN:	Nie
Generacja sieci mobilnej:	4G
Czułość odbiorcy:	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
Obsługa funkcji Plug & Play:	Tak
Procesor wbudowany:	Tak
Wbudowany wyświetlacz:	Nie
Lampka kontrolna:	Tak
Materiał obudowy:	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Plastik, Poliwęglan (PC)
Pobór mocy:	4,5 W
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Obsługa PoE:	Nie
Częstotliwość wejściowa AC:	50 - 60 Hz
Napięcie operacyjne:	9 V
Zasilanie:	4,5 W
Kontrola rodzicielska:	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL):	Tak
Zarządzanie przez stronę www:	Tak
Kreator instalacji internetowej:	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji:	Tak
Zasilacz sieciowy:	Tak
Dołączona antena:	Tak
Klient DHCP:	Tak
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Typ połączenia WAN:	RJ-45
3G:	Nie
4G:	Nie
Konstrukcja anteny:	Zewnętrzny
Ostrzeżenia:	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.„Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.„Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

Gwarancja:

G036M